

Numer katalogowy: 02 181 06 99

Bateria umywalkowa MODUS EH HD-M - wysokie ciśnienie mieszacz

Kompakte Einhebelmischer-Armatur mit Bügelhebel.



Zakres dostawy

- Jednouchwytywa armatura jednootworowa
 - Mieszacz jednouchwytowy
 - Obudowa całkowicie metalowa, odporna na wandalizm
 - Regulator strumienia
 - Wkład ceramiczny armatury jednouchwytywowej z nastawnym ogranicznikiem wody gorącej i przepływu
- 2 elastyczne węże przyłączeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 440 mm, ze zintegrowanym antyskażeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
- Elementy montażowe do montażu umywalki

Dane techniczne

- S_Durchfluss: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x G 3/8 GW
- Materiał: Uruchamianie Ciśnieniowy odlew cynkowy, Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,74 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

| | |
|--|--------------------------------|
| Perlator zestaw LEED 1,3 l | Nr artykułu: 28 931 06 99 albo |
| Perlator zestaw 3,0 l/min niezależnie od ciśnienia | Nr artykułu: 28 932 06 99 albo |
| Perlator maks. 5,7 l/min niezależnie od ciśnienia, zabezpieczony przed kradzieżą | Nr artykułu: 02 121 06 99 albo |
| zawór kątowy termostatyczny | Nr artykułu: 09 414 06 99 |
| umywalkowy zawór odpływowy OPEN | Nr artykułu: 02 002 06 99 albo |
| umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN | Nr artykułu: 02 000 06 99 albo |

Uwaga

- Umrüstung auf Bügelhebel MODUS Care EH-T 70 004 06 99 möglich, siehe Ersatzteile.