

Numer katalogowy: 02 181 06 99

## Bateria umywalkowa MODUS EH HD-M - wysokie ciśnienie mieszacz

Kompakte Einhebelmischer-Armatur mit Bügelhebel.



### Zakres dostawy

- Jednouchwytywa armatura jednootworowa
  - Mieszacz jednouchwytowy
  - Obudowa całkowicie metalowa, odporna na wandalizm
  - Regulator strumienia
  - Wkład ceramiczny armatury jednouchwytywowej z nastawnym ogranicznikiem wody gorącej i przepływu
- 2 elastyczne węże przyłączeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 440 mm, ze zintegrowanym antyskażeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
- Elementy montażowe do montażu umywalki

### Dane techniczne

- S\_Durchfluss: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x G 3/8 GW
- Materiał: Uruchamianie Ciśnieniowy odlew cynkowy, Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: O

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,74 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



### Osprzęt zalecany

Perlator zestaw LEED 1,3 l	Nr artykułu: 28 931 06 99 albo
Perlator zestaw 3,0 l/min niezależnie od ciśnienia	Nr artykułu: 28 932 06 99 albo
Perlator maks. 5,7 l/min niezależnie od ciśnienia, zabezpieczony przed kradzieżą	Nr artykułu: 02 121 06 99 albo
zawór kątowy termostatyczny	Nr artykułu: 09 414 06 99
umywalkowy zawór odpływowy OPEN	Nr artykułu: 02 002 06 99 albo
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN	Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

### Uwaga

- Umrüstung auf Bügelhebel MODUS Care EH-T 70 004 06 99 möglich, siehe Ersatzteile.