

Numer katalogowy: 01 630 06 99

natynkowa armatura umywalkowa VITUS VW-SC-T

Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwe ustawienie czasu wypływu.

Zakres dostawy


- Samozamykająca naścienna armatura umywalkowa
 - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
 - Przycisk samozamykający SC
 - Obrotowa wylewka (blokowana) z regulatorem strumienia
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
- 2 mimośrodowo przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

Dane techniczne

- : 2 - 15 s (7 s)
- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej, Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- 270 mm
- Certyfikaty: PA-IX 38234/IO, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 5,05 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

umywalkowy zawór odpływowy OPEN
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN

Nr artykułu: 23 775 00 99
Nr artykułu: 02 002 06 99 albo
Nr artykułu: 02 000 06 99 albo