

Numer katalogowy: 01 652 06 99

## natynkowa armatura umywalkowa VITUS VW- otw./zamk.-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne otw./zamk.

### Zakres dostawy

- Naścienna armatura umywalkowa otwarta/zamknięta
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - Obrotowa wylewka (blokowana) z regulatorem strumienia
  - Przycisk uruchamiający otw./zamk.
  - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

### Dane techniczne

- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej, Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- 210 mm
- Certyfikaty: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: O

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 5,05 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



### Osprzęt zalecany

Nr artykułu: 23 775 00 99

### Uwaga

- Produkt wycofany z produkcji, dostępny do wyczerpania zapasów.