


Numer katalogowy: 01 947 00 99

## skrzynka podtynkowa Masterbox WBW-E-V Woda zimna / woda wstępnie zmieszana

Do podtynkowej armatury umywalkowej LINUS W-E-V. Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym.



### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - Filtr wstępny
  - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB)
  - Podtynkowa armatura umywalkowa z odcięciem wstępnym
  - Uchwyt wylewki ściennej
  - Obudowa podtynkowa
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- : 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Dane techniczne: 100 - 124 mm
- Przyłącze: G 1/2 GW
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: 149 mm x 138 mm x 140 mm
- Certyfikaty: P-IX 18008/IA, Belgacqua
- null: I
- Klasa przepływu: A

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,98 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

Nr artykułu: 01 938 06 99 albo  
 Nr artykułu: 01 939 06 99 albo  
 Nr artykułu: 01 938 28 99 albo  
 Nr artykułu: 01 939 28 99 albo  
 Nr artykułu: 01 941 06 99 albo  
 Nr artykułu: 01 942 06 99 albo  
 Nr artykułu: 01 941 28 99 albo  
 Nr artykułu: 01 942 28 99 albo

Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534

kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi Nr artykułu: 00 919 00 99

### Osprzęt zalecany

Nr artykułu: 03 088 00 99