



Numer katalogowy: 01 947 00 99

skrzynka podtynkowa Masterbox WBW-E-V Woda zimna / woda wstępnie zmieszana

Do podtynkowej armatury umywalkowej LINUS W-E-V. Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym.



Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
 - Filtr wstępny
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB)
 - Podtynkowa armatura umywalkowa z odcięciem wstępnym
 - Uchwyt wylewki ściennej
 - Obudowa podtynkowa
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

Dane techniczne

- : 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Collection_Root_Attribute_71: 100 - 124 mm
- Przyłącze: G 1/2 GW
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: 149 mm x 138 mm x 140 mm
- Certyfikaty: P-IX 18008/IA, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: A

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,98 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

| | |
|--|--------------------------------|
| podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-V | Nr artykułu: 01 938 06 99 albo |
| podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-V | Nr artykułu: 01 939 06 99 albo |
| podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-V | Nr artykułu: 01 938 28 99 albo |
| podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-V | Nr artykułu: 01 939 28 99 albo |
| podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-V | Nr artykułu: 01 941 06 99 albo |
| podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-V | Nr artykułu: 01 942 06 99 albo |
| podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-V | Nr artykułu: 01 941 28 99 albo |
| podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-V | Nr artykułu: 01 942 28 99 albo |

Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534

kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi Nr artykułu: 00 919 00 99

Osprzęt zalecany

moduł montażowy do umywalki MONTUS Nr artykułu: 03 088 00 99