

Numer katalogowy: 02 250 06 99

## natynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC SCHELLOMAT SILENT ECO SV, DN 20

Wersja całkowicie metalowa z przyciskiem mosiężnym. Zgodnie z DIN EN 12541.  
Spłukiwanie dwustopniowe.

### Zakres dostawy

- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do WC
  - Odciecie wstępne
  - Wkład samozamykający z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- Rozeta przesuwna  $\varnothing 60$  mm
- Przyłącze rury spłuczkowej z przerywaczem próżni

### Dane techniczne

- Spłukiwanie oszczędnościowe: 3 l, 4,5 - 9,0 l
- Materiał: Obudowa Mosiądz, Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej, Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze rury spłuczkowej:  $\varnothing 26$  mm
- Przyłącze: DN 20 G 3/4 GZ
- Certyfikaty: PA-IX 9902/I, DIN-DVGW, Belgacqua
- null: I, przy przepływie 100%

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,12 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



### Osprzęt zalecany

zestaw rury spłuczkowej do WC

Nr artykułu: 03 209 06 99

albo