

Numer katalogowy: 01 137 00 99

## podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC COMPACT II ND

Niskoszumowa niskociśnieniowa spłuczka podtynkowa Do połączenia ze wszystkimi sterownikami SCHELL do WC/płytami przyciskowymi ND SCHELL. Zgodnie z DIN EN 12541. Wewnętrzne odcięcie wstępne.

### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - Przerwywacz próżni (EN 12541)
  - Podtynkowa armatura spłukująca COMPACT II ND, z odcięciem wstępnym i korkiem do przepłukiwania
  - Obudowa podtynkowa
- Pokrywa ochronna
- Rura spłuczkowa o regulowanej wysokości z korkiem ochronnym

### Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 0,8 - 2,5 bar
- Przyłącze: DN 25 G 1 GZ (prawy)
- Wylot: Rura spłuczkowa  $\varnothing$  45 mm
- Natężenie przepływu: 1,4 l/s
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Certyfikaty: dr, Watermark, WELS

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,67 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

płyta przyciskowa do WC EDITION ND  
 płyta przyciskowa do WC EDITION ND  
 płyta przyciskowa do WC EDITION ND  
 płyta przyciskowa do WC EDITION Eco ND  
 płyta przyciskowa do WC EDITION Eco ND  
 płyta przyciskowa do WC EDITION Eco ND  
 płyta przyciskowa do WC EDITION Eco ND 100

Nr artykułu: 02 815 06 99 albo  
 Nr artykułu: 02 815 15 99 albo  
 Nr artykułu: 02 815 28 99 albo  
 Nr artykułu: 02 814 06 99 albo  
 Nr artykułu: 02 814 15 99 albo  
 Nr artykułu: 02 814 28 99 albo  
 Nr artykułu: 02 824 06 99 albo

