


Numer katalogowy: 28 612 06 99

napowietrzacz przewodu Forma przepływowa, typ C

Zur Montage an Geräteanschlussarmaturen mit RV, ohne RB.



Dane techniczne

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C
- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GW
- Zabezpieczenie zgodnie z EN 1717: HB
- Certyfikaty: DIN-DVGW

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,12 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Uwaga

- W połączeniu z armaturą przyłączeniową z antyskażeniowym zaworem zwrotnym: Kombinacja zabezpieczająca HD (EN 1717).

instrukcja montażu

- Nachgeschaltete Rohrleitung muss flexibel und entfernbar sein.
- Rohrbelüfter muss senkrecht eingebaut werden und vollkommen zugänglich sein.
- Rohrbelüfter darf nicht in überflutungsgefährdeten Räumen eingebaut werden.
- Rohrbelüfter muss in belüfteter Umgebung (reine Atmosphäre) montiert und gegen Frost/hohe Temperaturen geschützt werden.
- Es darf kein Absperrorgan nach dem Rohrbelüfter montiert werden.
- Der Mindestabstand zu nachfolgendem Flüssigkeitsspiegel muss > 250 mm betragen.
- Rohrbelüfter dürfen nicht ständigen Rückdrücken ausgesetzt werden.