

mrozoodporna armatura zewnętrzna POLAR II

- Mrozoodporna armatura zewnętrzna
 - Przepust ścienny ze zintegrowanym z gniazdem zaworu
 - Korpus armatury z głowicą na klucz nasadowy i pokrętkiem uruchamiającym COMFORT
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny RV
 - Przerywacz próżni PP
 - Długie wrzeciono zaworu
- Złączka do węża
- Wąż izolacyjny
- Korek montażowy
- Szablony do przycinania na długość
- Zabezpieczona przed przekręceniem rozeta ścienna z gwintem wewnętrznym do ściany zewnętrznej
- Elementy montażowe

- Maks. temperatura robocza: 25 °C
- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom matowy
- Bohrungsdurchmesser: 38 mm
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: Złączka do węża Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 GZ)
- Zabezpieczenie zgodnie z EN 1717: HD
- Certyfikaty: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua

- Waga: 1,56 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 8

Do ochrony przed nieupoważnionym poborem wody

Nr artykułu: 48 110 06 99