

Numer katalogowy: 03 380 06 99

zawór przyłączeniowy COMFORT

Do późniejszego podłączenia urządzenia do już zamontowanego zaworu kątownego. Z pokrętkiem COMFORT i głowicą z komorą smarną. Kombinacja zabezpieczająca HD (EN 1717).

Zakres dostawy

- Zawór przyłączeniowy
 - Pokrętko COMFORT
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB) w wylocie przyłącza do urządzeń
 - Przerwywacz próżni PP (EN 1717: HB) w wylocie przyłącza do urządzeń
- Złączka do węża
- Odporna na wyrwanie złączka ze stożkiem zaciskowym mosiężnym z kompensatorem długości

Dane techniczne

- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 10 G 3/8 GW
- Wylot: Złączka do węża Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 GZ), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 GZ)
- Zabezpieczenie zgodnie z EN 1717: HD
- Certyfikaty: DVGW, ACS, Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,51 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

