


Numer katalogowy: 03 504 06 99

kombinowany zawór kątowy QUICK COMFORT Technika wtykowa QUICK

Z pokrętkiem COMFORT i głowicą z komorą smarną. Do nierozłącznego zabezpieczonego przed wyrwaniem i przekręceniem montażu w adapterze QUICK.



Zakres dostawy

- Kombinowany zawór kątowy
 - 2 pokrętła COMFORT
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB) w wylocie przyłącza do urządzeń
 - Głowica z komorą smarną
 - Element odblokowujący odcięcia wody
- Złączka do węża
- Odporna na wyrwanie złączka ze stożkiem zaciskowym mosiężnym z kompensatorem długości
- Rozeta przesuwna Ø 54 mm

Dane techniczne

- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: Technika wtykowa QUICK DN 15
- Wylot: Złączka do węża Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 GZ), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 GZ)
- Zabezpieczenie zgodnie z EN 1717: EB
- Certyfikaty: PA-IX 008/IIA, ACS
- Klasa przepływu: A

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,30 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

QUICK adapter	Nr artykułu: 00 700 06 99	albo
QUICK adapter	Nr artykułu: 00 701 06 99	albo
QUICK adapter	Nr artykułu: 00 702 06 99	albo

W przypadku zbyt głębokiego montażu

przedłużenie QUICK 20 mm	Nr artykułu: 00 704 06 99
--------------------------	---------------------------

instrukcja montażu

- Wybrać długość adaptera odpowiednio do konstrukcji ściany