

Numer katalogowy: 03 551 06 99

kombinowany zawór kątowy COMFORT

Z pokrętkiem COMFORT i głowicą z komorą smarną.

Zakres dostawy

- Kombinowany zawór kątowy
 - 2 pokrętła COMFORT
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB) w wylocie przyłącza do urządzeń
 - Głowica z komorą smarną
 - Długi trzon gładki
- Złączka do węża
- Odporna na wyrwanie złączka ze stożkiem zaciskowym mosiężnym z kompensatorem długości
- Rozeta przesuwna Ø 54 mm

Dane techniczne

- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: Złączka do węża Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 GZ), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 GZ)
- Certyfikaty: PA-IX 2850/IA, ACS, SVGW
- Klasa przepływu: A

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,30 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 5



Osprzęt zalecany

napowietrzacz przewodu

Nr artykułu: 28 602 06 99

Uwaga

- W połączeniu z przerywaczem próżni: Kombinacja zabezpieczająca HD (EN 1717).