

Numer katalogowy: 03 560 06 99

kombinowany zawór kątowy z filtrem

Zawór kątowy z filtrem do ochrony wartościowej armatury (np. armatury elektronicznej). Zintegrowany zawór przyłączeniowy do podłączenia urządzeń gospodarstwa domowego.

Zakres dostawy

- Kombinowany zawór kątowy
 - Pokrętko COMFORT
 - Filtr (wielkość oczek: 250 µm)
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB) w wylocie przyłącza do urządzeń
 - Długi trzon gładki
- Złączka do węża
- Odporna na wyrwanie złączka ze stożkiem zaciskowym mosiężnym z kompensatorem długości
- Rozeta przesuwna Ø 54 mm

Dane techniczne

- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 GZ), Złączka do węża Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 GZ)
- Zabezpieczenie zgodnie z EN 1717: EB
- Certyfikaty: PA-IX 851/IA, ACS, SVGW
- Klasa przepływu: A

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,43 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

napowietrzacz przewodu

Nr artykułu: 28 602 06 99

Uwaga

- W połączeniu z przerywaczem próżni: Kombinacja zabezpieczająca HD (EN 1717).