

Numer katalogowy: 10 862 06 99

zestaw przyłącza armatury COMFORT

Do podłączenia po stronie zimnej i ciepłej wody armatury jednootworowej i dodatkowego przyłącza do urządzeń.

Zakres dostawy

kombinowany zawór kątowy COMFORT (03 545 06 99)

- Kombinowany zawór kątowy
 - 2 pokrętła COMFORT
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB) w wylocie przyłącza do urządzeń
 - Głowica z komorą smarną
 - Długi trzon gładki
- Złączka do węża
- Odporna na wyrwanie złączka ze stożkiem zaciskowym mosiężnym z kompensatorem długości
- Rozeta przesuwana Ø 54 mm

zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT (04 917 06 99)

- Zawór kątowy
 - Pokrętło COMFORT
 - ASAG easy (Samouszczelniający gwint przyłączeniowy)
 - Długi trzon gładki
- Odporna na wyrwanie złączka ze stożkiem zaciskowym mosiężnym z kompensatorem długości
- Rozeta przesuwana Ø 54 mm

Dane techniczne

kombinowany zawór kątowy COMFORT (03 545 06 99)

- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ z ASAG easy
- Wylot: Złączka do węża Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 GZ), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 GZ)
- Zabezpieczenie zgodnie z EN 1717: EB
- Certyfikaty: PA-IX 2850/IA, ACS
- Klasa przepływu: A

zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT (04 917 06 99)

- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ z ASAG easy
- Wylot: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 GZ)
- Certyfikaty: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS wymagany
- Klasa przepływu: A

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,49 kg/Zestaw
- Jednostka wysyłkowa: 20



