

Numer katalogowy: 05 152 06 99

zawór kątowy z funkcją regulacji RONDO

Zakryta złączka wylotowa i złączka zaciskowa ze stożkiem do podłączenia elastycznych węży przyłączeniowych / rurek miedzianych. Zgodnie z DIN 3227.

Zakres dostawy

- Zawór kątowy
 - Pokrywa wylotu (do elastycznego węża z krótcem rurowym)
 - Pokrywa wylotu (do rury DN 10)
 - Korpus z mosiądzu polerowanego
 - ASAG easy (Samouszczelniający gwint przyłączeniowy)
 - Głowica z komorą smarną
 - Długi trzon gładki
- Odporna na wyrwanie złączka ze stożkiem zaciskowym mosiężnym z kompensatorem długości
- Rozeta przesuwna z tworzywa sztucznego Ø 65 mm z pierścieniem ślizgowym

Dane techniczne

- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ z ASAG easy
- Wylot: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 GZ)
- Certyfikaty: P-IX 229/IA, ACS
- Klasa przepływu: A

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,26 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 10

