


Numer katalogowy: 00 500 00 99

SWS serwer



Zakres dostawy

- Serwer SWS
 - Zintegrowana karta microSD

Dane techniczne

- Programowane parametry (serwer SWS)
 - Zarządzanie uprawnieniami dostępu
 - Wypływ ciągły
 - Tryb oszczędzania energii
 - Przepłukiwanie syfonu
 - Maks. czas wypływu
 - Opóźnienie wyłączenia
 - Blokada na czas sprzątania
 - Zasięg czujnika
 - Czas spłukiwania
 - Tryb stadionowy
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne
 - Dezynfekcja termiczna
 - Przepłukiwanie wstępne
- Zugelassen gemäß: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,26 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

SWS Bus-zasilacz	Nr artykułu: 00 505 00 99	
SWS kablowy extender magistrali BE-K	Nr artykułu: 00 501 00 99	i/lub
SWS radiowy extender magistrali BE-F	Nr artykułu: 00 502 00 99	i/lub

Osprzęt zalecany

SWS elektryczna skrzynka rozdzielcza	Nr artykułu: 00 506 00 99
--------------------------------------	---------------------------

Zalecenie:

SMART.SWS

SWS można przy niewielkim nakładzie pracy rozbudować o SMART.SWS, co zapewnia większą przejrzystość, skuteczność i wydajność instalacji SWS.

SMART .SWS oferuje następujące korzyści :

Graficzna ocena następujących danych, a tym samym bardziej przejrzysta eksploatacja SWS

- Właściwy widok dla każdego:
 - Nieruchomość
 - Budynek
 - System Gospodarowania Wodą
- Płukania antystagnacyjne
- Dezynfekcja termiczna
- Komunikaty systemowe
- Krzywe temperatur
- Prezentacja często i rzadko używanych armatur
- Ilość wody (obliczona)
- Stan naładowania baterii
- Zdalny dostęp do serwera SWS (oddzielne hasło)

Ze względów organizacyjnych SMART.SWS można uzyskać tylko od firmy SCHELL.

SHELL chętnie Ci doradzi.