

Numărul de articol: 02 185 06 99

Baterie de duș MODUS MD-T, racord superior apă amestecată, ThermoProtect termostat

Acționare manuală deschis/închis.

Conținutul ambalajului

- Armătură de duș de perete pornire/oprire
 - IsoBody carcasă
 - buton de acționare deschis/închis
 - Cartuș ceramic deschis/închis
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură deblocabil /blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
- 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
- 2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)

Date tehnice

- temperatură de operare max: 65 °C (pentru dezinfecție termică 80 °C max. 10 min./zi)
- Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- ieșire: DN 15 G 1/2 AG (jos)
- Temperatură ieșire max.: 38 - 43 °C reglabil
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: S

Caracteristici

- Masă: 2,10 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii recomandate

Set duș 900	Articolul nr.: 29 207 06 99	sau
Set duș 680	Articolul nr.: 29 208 06 99	sau
Limitator debit LEED	Articolul nr.: 29 239 00 99	sau
Limitator debit BREEAM	Articolul nr.: 29 240 00 99	sau

o înștiințare

- Sonderwerkzeug 29 242 00 99 notwendig für Thermostat-Wartungsarbeiten.
- Geräuschklasse I nur in Verbindung mit Handbrause mit Geräuschklasse I und Durchflussklasse bis S.