

Numărul de articol: 01 950 06 99

Baterie lavoar de perete WALIS E apă rece / apă pre-amestecată

Controlat de senzor infraroșu Funcționare cu baterie. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC. Racord din spate sau, cu cadrul de montaj opțional, de sus, de jos sau din lateral.

Conținutul ambalajului



- placă frontală cu fereastră cu senzor infraroșu
- conductă de apă cu ventil electromagnetic 6 V
- cadru de montaj cu sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- robinet de perete cu regulator de jet (antifurt)
- material de fixare

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - programare prin reflexie cu rază scurtă (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
 - durata de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
 - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
 - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
 - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
 - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
 - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: DN 15 G 1/2 AG
- Material: evacuare alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, placă frontală plastic, conductă de apă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- Țeavă de scurgere: 130 mm

Caracteristici

- Masă: 1,69 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii recomandate

Senzor de temperatură SWS VALIS E

Articolul nr.: 00 555 00 99

Ventil lavoar OPEN

Articolul nr.: 02 002 06 99

sau

Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 02 000 06 99

sau

Pentru racord de sus, jos sau lateral

Ramă de montaj WALIS E

Articolul nr.: 77 740 06 99