

Numărul de articol: 00 277 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor CELIS E<sup>2</sup> HD-M - presiune ridicată apă amestecată

Armătură fără contact, controlat de senzori, cu tehnologie inovatoare ToF. Insensibil la materiale reflectorizante, cum ar fi oglinzile, vestele cu vizibilitate ridicată etc. Cu interfață Bluetooth® integrată. Parametrizare, evaluare și documentație prin aplicația SCHELL. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Alimentare cu curent exclusă. Destinat pentru alimentarea cu energie prin sistemul de management al apei SCHELL SWS sau o unitate centrală de alimentare cu energie.



### Conținutul ambalajului

- Armătură monocomandă cu senzor Time-of-Flight
  - Cablu de conectare 240 mm, cu conector cu 3 pini, clasa de protecție IP 65
  - Electronică cu senzor Time-of-Flight (ToF) cu ajustarea automată a razei senzorului
  - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
  - Aerator ascuns (antifurt)
  - Ventil electromagnetic axial cu filtru 6 V
  - Regulator de temperatură cu limitare a apei calde
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Programare parametri cu aplicația SCHELL
  - Parametrizare rapidă prin moduri de funcționare prestabilite (economisii energie electrică / economisii apă / confort)
  - Setări individuale în modul expert (raza senzorului, intervalul de măsurare a senzorului, detectarea persoanei, timpul maxim de funcționare, timpul de oprire)
  - Clătire continuă pentru dezinfecție termică, declanșată prin aplicație (3 - 10 min)
  - Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 10332/IO, DVGW necesar
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 1,40 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii necesare

SWS Server

Articolul nr.: 00 500 00 99

Adaptor alimentare SWS Bus  
SWS Bus-Extender cablu BE-K

Articolul nr.: 00 505 00 99  
Articolul nr.: 00 501 00 99

### Accesorii recomandate

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru	Articolul nr.: 09 414 06 99
Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 05 430 06 99
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Extensie baterie CELIS E <sup>2</sup> / XERIS E <sup>2</sup>	Articolul nr.: 02 000 06 99 sau
	Articolul nr.: 01 284 06 99
<u>Alimentare optimă cu curent electric, prin adaptor de rețea colectiv</u>	
Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 315 00 99 sau
Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 582 00 99 sau
Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 583 00 99 sau

### o înștiințare

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 00 206 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.