

Numărul de articol: 02 172 06 99

Baterie lavoar stativă cu senzor MODUS E HD-K - presiune ridicată apă rece / apă pre-amestecată

Funcționare cu baterie.



Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu senzor infraroșu
 - furtun de racordare flexibil G 3/8 IG x 450 mm, cu prefiltru
 - Ventil electromagnet cu filtru 6 V
 - Aerator
 - cablu de racordare 200 mm, cu fișă cu 2 poli, clasă de protecție IP 65
 - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date tehnice

- Modul electronic programabil
 - interval rază de acțiune senzor (cca. 2 - 17 cm)
 - spălarea de igienizare (oprit / flux continuu 30 sec., 24 h după ultima utilizare)
 - oprire curățenie (oprit / 120 sec.)
- Debit: max. 1 gpm \approx 3,8 l/min
- Presiune de curgere: 0,5 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (durată scurtă, de ex. pentru dezinfecție termică)
- Racord: G 3/8 IG
- Material: alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certificate: P-IX 29853/IO, WRAS necesar
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

Caracteristici

- Masă: 1,69 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru
Set perlator LEED 1.3 l
Ventil lavoar OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 05 430 06 99
Articolul nr.: 28 931 06 99 sau
Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Articolul nr.: 02 000 06 99 sau