


Numărul de articol: 03 996 03 99

Armătură completă, pentru montaj ulterior. Scaun de ventil 200 mm rezistent la îngheț, de la muchia frontală a fațadei. Ventilare forțată automată a țevii interioare, la fiecare procedeu de închidere.



Conținutul ambalajului

- robinet pentru exterior, rezistent la îngheț
 - corp de ventil lung
 - ventilator de țevi VT
 - Carcasă armătură cu cap armătură cu chei și mâner de acționare COMFORT
 - clapetă de sens
 - montare în interiorul peretelui cu scaun ventil integrat
- racord filetat furtun
- țevă de protecție
- dop de montaj
- dispozitiv pt. scurtare
- rozetă de perete rezistentă la răsucire, cu filet interior pentru perete exterior
- material de fixare

Date tehnice

- temperatură de operare max: 25 °C
- dispozitiv de siguranță conform EN 1717: HD
- Racord: DN 15 G 1/2 AG
- ieșire: racord filetat cu furtun Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Material: alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom mat
- Diametru gaură: 38 mm
- certificate: P-IX 19319/II, DVGW, Belgauqua
- Clasa de zgomot: II

Caracteristici

- Masă: 1,56 kg/bucată
- Unități pachet: 8

Accesorii recomandate

Pentru protecție față de captarea neautorizată de apă

Mâner COMFORT SECUR

Articolul nr.: 48 110 06 99