

Numărul de articol: 00 847 28 99

Panou de duș LINUS Inox DP-C-T-D-H apă amestecată, ThermoProtect termostat

Din oțel inox de înaltă calitate 1.4404, cu suprafață periată. Baterie de duș SCHELL integrată. Declanșare prin sistem electronic tactil CVD, cu proces de închidere automată. Funcționare opțională cu baterie sau alimentare de la rețea. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC. Ieșire prin pară de duș sau duș de mână, interschimbabile. Asamblare și service ușoare datorită frontului rabatabil. Adecvat pentru racorduri din spate sau pentru racorduri aparente de sus.

Conținutul ambalajului

- panou de duș electronic, cu autoînchidere și montaj aparent
 - 2 clapete de sens (EN 1717: EB)
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111 cu protecție la opărire în lipsa apei reci
 - comutator pară de duș/duș de mână
 - sistem electronic tactil CVD, programabil, cu protecție la apa stropită și pulverizată IP65
 - buton de acționare pentru termostat cu manșon alunecător, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C
 - Ventil electromagnetic 6 V
 - 2 prefiltre
- duș de mână, cu 3 moduri de reglare și furtun de racordare
- Pară de duș COMFORT Flex, unghi de înclinare reglabil 12 - 32 °, rezistent la vandalism, cu jet moale și rozetă anticalcar
- accesorii de racordare cu robinete service
- material de fixare pentru montaj pe perete

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - forță de acționare (ușoară/ medie/ puternică)
 - programare manuală (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 950 s)
 - spălare de igienizare (oprit / 1 - 1000 sec., la fiecare 1 - 250 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 250 h)
 - timp de blocare acționare (oprit / 1 - 255 sec., timeout 1 - 2000 min)
- Programare parametri manuală
 - timp de funcționare max. (10 - 360 sec. în 10 trepte de program, reglare din fabrică 20 sec.)
 - spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Material: Acționare alamă, carcasă oțel inox 1.4404, tubulatură plastic conform cu Ordonanța privind apa potabilă, conductă de apă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: Acționare crom, carcasă oțel inox periat
- Dimensiuni: L 240 mm x Î 1200 mm x A 80 mm
- Lungime furtun duș: 1500 mm
- certificate: Belgaqua



Caracteristici

- Masă: 13,40 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Pentru funcționarea cu SWS

SWS Server

Articolul nr.: 00 500 00 99

SWS Bus-Extender cablu BE-K

Articolul nr.: 00 501 00 99 și/sau

SWS Bus-Extender radio BE-F

Articolul nr.: 00 502 00 99 și/sau

Adaptor alimentare SWS Bus

Articolul nr.: 00 505 00 99

Pentru funcționarea cu extensie radio pentru magistrală BE-F sau fără SWS

Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Articolul nr.: 01 315 00 99 sau

Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Articolul nr.: 01 582 00 99 sau

Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Articolul nr.: 01 583 00 99 sau

Suport baterii universal 6 V

Articolul nr.: 01 557 00 99 sau

Împreună cu adaptor de rețea

Cablu de conexie universal 5 m

Articolul nr.: 01 570 00 99 sau

Cablu de conexie universal 10 m

Articolul nr.: 01 571 00 99 sau

Accesorii recomandate

Suport săpun din inox panou de duș LINUS

Articolul nr.: 00 850 28 99

Set țevi racordare panou duș 500 mm

Articolul nr.: 08 481 06 99 sau

Set țevi racordare panou duș 1000 mm

Articolul nr.: 08 482 06 99 sau

Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS Inox

Articolul nr.: 00 849 28 99

Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS Inox

Articolul nr.: 00 851 28 99

Mâner termostat EasyGrip

Articolul nr.: 29 192 06 99

Robinet pentru prelevare probe COMFORT Flex

Articolul nr.: 01 823 00 99

Pară de duș Aerosolarm

Articolul nr.: 01 814 06 99

SSC Bluetooth®-Modul

Articolul nr.: 00 916 00 99

Limitator debit LEED

Articolul nr.: 29 239 00 99 sau

Limitator debit BREEAM

Articolul nr.: 29 240 00 99 sau

Nu împreună cu SWS și SSC Bluetooth-Modul

Filtru de protecție CVD

Articolul nr.: 00 906 00 99

