

Numărul de articol: 00 804 08 99

Panou de duș LINUS DP-SC-V apă pre-amestecată

Din profil aluminiu eloxat stabil, cu suprafață eloxată, de înaltă calitate. Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Asamblare și service ușoare datorită frontului rabatabil. Adecvat pentru racorduri din spate sau pentru racorduri aparente de sus.

Conținutul ambalajului

- panou de duș cu autoînchidere și montaj aparent
 - Cartuș cu temporizare SC II
 - buton cu autoînchidere SC
- Pară de duș COMFORT Flex, unghi de înclinare reglabil 12 - 32 °, rezistent la vandalism, cu jet moale și rozetă anticalcar
- accesorii de racordare cu robinete service
- material de fixare pentru montaj pe perete

Date tehnice

- Timp operare: 5 - 30 s reglabil (20 s Setare fabrică)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Racord: DN 15 G 1/2 AG
- Material: Acționare alamă, pară de duș alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, carcasă aluminiu, conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: Acționare crom, pară de duș crom, carcasă aluminiu periat, eloxat
- Dimensiuni: L 226 mm x Î 1200 mm x A 115 mm
- certificate: Belgaqua

Caracteristici

- Masă: 12,00 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

| | |
|--|---------------------------------|
| Suport săpun panou de duș LINUS | Articolul nr.: 00 809 08 99 |
| Set țevi racordare panou duș 500 mm | Articolul nr.: 08 481 06 99 sau |
| Set țevi racordare panou duș 1000 mm | Articolul nr.: 08 482 06 99 sau |
| Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 150 - 450 mm | Articolul nr.: 00 839 08 99 sau |
| Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 451 - 950 mm | Articolul nr.: 00 840 08 99 sau |
| Robinet pentru prelevare probe COMFORT Flex | Articolul nr.: 01 823 00 99 |

