

Numărul de articol: 00 824 08 99

Panou de duș LINUS DP-SC-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Adecvat pentru racorduri din spate sau pentru racorduri aparente de sus.

Conținutul ambalajului



- panou de duș cu autoînchidere și montaj aparent
 - 2 clapete de sens (EN 1717: EB)
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111 cu protecție la opărire în lipsa apei reci
 - Cartuș cu temporizare SC II
 - buton cu autoînchidere SC
 - buton de acționare pentru termostat cu manșon alunecător, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C
 - 2 prefiltre
- accesorii de racordare cu robinete service
- material de fixare pentru montaj pe perete

Date tehnice

- Timp operare: 5 - 30 s reglabil (20 s Setare fabrică)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Material: Acționare alamă, pară de duș alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, carcasă aluminiu, conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: Acționare crom, pară de duș crom, carcasă aluminiu periat, eloxat
- Dimensiuni: L 226 mm x Î 1200 mm x A 115 mm
- certificate: Belgaqua

Caracteristici

- Masă: 15,50 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii recomandate

Suport săpun panou de duș LINUS

Articolul nr.: 00 809 08 99

Mâner termostat EasyGrip

Articolul nr.: 29 192 06 99

Robinet prelevare probe duș

Articolul nr.: 01 817 00 99

Pentru racord aparent de sus

Set țevi racordare panou duș 500 mm

Articolul nr.: 08 481 06 99 sau

Set țevi racordare panou duș 1000 mm

Articolul nr.: 08 482 06 99 sau

Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 150 - 450 mm

Articolul nr.: 00 839 08 99 sau

Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 451 - 950 mm

Articolul nr.: 00 840 08 99 sau