

Numărul de articol: 00 829 08 99

Panou de duș LINUS DP-C-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Din profil aluminiu eloxat stabil, cu suprafață eloxată, de înaltă calitate. Declanșare prin sistem electronic tactil CVD, cu proces de închidere automată. Funcționare opțională cu baterie sau alimentare de la rețea. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC. Asamblare și service ușoare datorită frontului rabatabil. Adecvat pentru racorduri din spate sau pentru racorduri aparente de sus. Ventil electromagnetic pentru dezinfecție termică cu SWS integrat.




Conținutul ambalajului

- panou de duș electronic, cu autoînchidere și montaj aparent
 - 2 clapete de sens (EN 1717: EB)
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111 cu protecție la opărire în lipsa apei reci
 - sistem electronic tactil CVD, programabil, cu protecție la apa stropită și pulverizată IP65
 - Ventil electromagnetic 6 V pentru dezinfecție termică cu SWS (conform DVGW articol W 551)
 - buton de acționare pentru termostat cu manșon alunecător, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C
 - Ventil electromagnetic 6 V
 - 2 prefiltre
- accesorii de racordare cu robinete service
- material de fixare pentru montaj pe perete

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - forță de acționare (ușoară/ medie/ puternică)
 - programare manuală (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 950 s)
 - spălare de igienizare (oprit / 1 - 1000 sec., la fiecare 1 - 250 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 250 h)
 - timp de blocare acționare (oprit / 1 - 255 sec., timeout 1 - 2000 min)
- Programare parametri manuală
 - timp de funcționare max. (10 - 360 sec. în 10 trepte de program, reglare din fabrică 20 sec.)
 - spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Material: Acționare alamă, pară de duș alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, carcasă aluminiu, conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: Acționare crom, pară de duș crom, carcasă aluminiu periat, eloxat
- Dimensiuni: L 226 mm x Î 1200 mm x A 115 mm
- certificate: Belgaqua



Caracteristici

- Masă: 15,50 kg/bucată

- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Pentru funcționarea cu SWS

SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender cablu BE-K	Articolul nr.: 00 501 00 99 și/sau
SWS Bus-Extender radio BE-F	Articolul nr.: 00 502 00 99 și/sau
Adaptor alimentare SWS Bus	Articolul nr.: 00 505 00 99

Pentru funcționarea cu extensie radio pentru magistrală BE-F sau fără SWS

Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 315 00 99 sau
Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 582 00 99 sau
Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 583 00 99 sau
Suport baterii universal 6 V	Articolul nr.: 01 557 00 99 sau

Împreună cu adaptor de rețea

Cablu de conexie universal 5 m	Articolul nr.: 01 570 00 99 sau
Cablu de conexie universal 10 m	Articolul nr.: 01 571 00 99 sau

Accesorii recomandate

Suport săpun panou de duș LINUS	Articolul nr.: 00 809 08 99
Set țevi racordare panou duș 500 mm	Articolul nr.: 08 481 06 99 sau
Set țevi racordare panou duș 1000 mm	Articolul nr.: 08 482 06 99 sau
Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 150 - 450 mm	Articolul nr.: 00 839 08 99 sau
Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 451 - 950 mm	Articolul nr.: 00 840 08 99 sau
Mâner termostat EasyGrip	Articolul nr.: 29 192 06 99
Robinet prelevare probe duș	Articolul nr.: 01 817 00 99
SSC Bluetooth®-Modul	Articolul nr.: 00 916 00 99

Nu împreună cu SWS și SSC Bluetooth-Modul

Filtru de protecție CVD	Articolul nr.: 00 906 00 99
-------------------------	-----------------------------

Pentru controlul manual al dezinfecției termice pe serverul SWS

Comutator dezinfecție termică	Articolul nr.: 01 538 00 99
-------------------------------	-----------------------------