

Numărul de articol: 00 215 06 99

Baterie de duș VITUS VD-C-T , racord superior apă amestecată, ThermoProtect termostat

Declanșare prin sistem electronic tactil CVD, cu proces de închidere automată. Funcționare cu baterie. Racord de duș sus. Extensie radio pentru magistrală SWS BE-F VITUS integrată, pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.

Conținutul ambalajului


- Armătură de duș de perete electronică cu temporizare
 - 2 clapete de sens (EN 1717: EB)
 - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
 - SWS extensie radio pentru magistrală BE-F VITUS
 - sistem electronic tactil CVD, programabil, cu protecție la apă stropită și pulverizată IP65
 - Ventil electromagnetice 6 V pentru dezinfecție termică cu SWS (conform DVGW articol W 551)
 - compartiment baterii 6 V (integrat)
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură deblocabil /blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- 2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - forță de acționare (ușoară/ medie/ puternică)
 - programare manuală (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 950 s)
 - spălare de igienizare (oprit / 1 - 1000 sec., la fiecare 1 - 250 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 250 h)
 - timp de blocare acționare (oprit / 1 - 255 sec., timeout 1 - 2000 min)
- Programare parametri manuală
 - timp de funcționare max. (4 - 120 sec. 10 trepte de program)
 - spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- ieșire: DN 15 G 1/2 AG (sus)
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: B

Caracteristici

- Masă: 4,33 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii necesare

SWS Server Articolul nr.: 00 500 00 99

Accesorii recomandate

Racord excentric cu robinet service Articolul nr.: 23 775 00 99

Limitator debit LEED Articolul nr.: 29 239 00 99 sau

Limitator debit BREEAM Articolul nr.: 29 240 00 99 sau

Pentru racord pară de duș încastrată

Cot racordare VITUS DN 15 Articolul nr.: 25 667 06 99 sau

Cot racordare VITUS DN 15 Articolul nr.: 25 668 06 99 sau

Pară de duș COMFORT Flex Articolul nr.: 01 821 06 99 sau

Pară de duș Aerosolarm Articolul nr.: 01 814 06 99 sau

Pentru racord pară de duș montat aparent

Garnitură de duș VITUS Articolul nr.: 25 666 06 99

Pară de duș COMFORT Articolul nr.: 01 846 06 99

Pentru configurarea cu Single Control SSC înainte de punerea în funcțiune a sistemului de gestionare a apei SWS

SSC Bluetooth®-Modul Articolul nr.: 00 916 00 99