

Numărul de articol: 00 217 06 99




## Baterie de duș VITUS VD-C-T, racord inferior apă amestecată, ThermoProtect termostat

Declanșare prin sistem electronic tactil CVD, cu proces de închidere automată. Funcționare cu baterie. Racord de duș jos. Extensie radio pentru magistrală SWS BE-F VITUS integrată, pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.



### Conținutul ambalajului

- Armătură de duș de perete electronică cu temporizare
  - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
  - SWS extensie radio pentru magistrală BE-F VITUS
  - sistem electronic tactil CVD, programabil, cu protecție la apă stropită și pulverizată IP65
  - Ventil electromagnetice 6 V pentru dezinfecție termică cu SWS (conform DVGW articol W 551)
  - compartiment baterii 6 V (integrat)
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
- 2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)



### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS, SSC
  - forță de acționare (ușoară/ medie/ puternică)
  - programare manuală (oprită / pornită)
  - timp de funcționare max. (1 - 950 s)
  - spălare de igienizare (oprit / 1 - 1000 sec., la fiecare 1 - 250 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 250 h)
  - timp de blocare acționare (oprit / 1 - 255 sec., timeout 1 - 2000 min)
- Programare parametri manuală
  - timp de funcționare max. (4 - 120 sec. 10 trepte de program)
  - spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- ieșire: DN 15 G 1/2 AG (jos)
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: B

### Caracteristici

- Masă: 4,33 kg/bucată
- Unități pachet: 1

**Accesorii necesare**

SWS Server                      Articolul nr.: 00 500 00 99

**Accesorii recomandate**

Racord excentric cu robinet service	Articolul nr.: 23 775 00 99	
Set duș 900	Articolul nr.: 29 207 06 99	sau
Set duș 680	Articolul nr.: 29 208 06 99	sau
Limitator debit LEED	Articolul nr.: 29 239 00 99	sau
Limitator debit BREEAM	Articolul nr.: 29 240 00 99	sau

Pentru configurarea cu Single Control SSC înainte de punerea în funcțiune a sistemului de gestionare a apei SWS

SSC Bluetooth®-Modul                      Articolul nr.: 00 916 00 99