

Numărul de articol: 03 089 00 99

tip COMPACT II LC

Modul pisoar înălțime constructivă 115 cm cu spălător cu presiune COMPACT II montat încadrat. Pentru montaj cu cadru de susținere sau pe perete. Ramă din profil de oțel autoportantă, vopsită în câmp electrostatic, cu picioare și suporturi transversale reglabile pe înălțime. Declanșarea spălării prin comandă pisoar COMPACT LC.

Conținutul ambalajului

- modul pisoar
 - suport transversal cu racord de pisoar izolat fonic, cu dop de construcție, reglabil pe înălțime
 - Picioare de montare galvanizate, reglabile pe înălțime 0 - 20 cm, cu rezistență la alunecare
 - suport transversal cu spălător cu presiune COMPACT II, cu montaj încadrat, cu blocaj anterior și capac montat la nivel, reglabil pe înălțime, prevăzut cu comandă de pisoar COMPACT LC
 - suport transversal cu cot de ieșire și dop de construcție, reglabil pe înălțime
 - suport transversal pentru fixare pisoar 40- 375 mm, reglabil pe înălțime
 - Furtun flexibil
- material de fixare pentru montarea pisoarului (bolțuri de fixare M 8 x 100 mm, furtun de protecție, manșoane cu guler din plastic, piulițe, șaibe suport, capace de protecție)
- material de fixare pentru picioare de montaj

Date tehnice

- Presiune de curgere: 0,8 - 5,0 bar
- racord apă uzată: Ø 50 mm
- racord apă: DN 15 G 1/2 AG (dreapta)
- ieșire apă uzată: Ø 50 mm
- ieșire apă: DN 15 G 1/2 IG
- Debit purjare: 0,3 l/s
- Material: cadru oțel, conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: cadru vopsit în câmp electrostatic
- Dimensiuni: L 50 cm x Î 124 cm

Caracteristici

- Masă: 12,00 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii necesare

Garnitură racordare pisoar DN 15

Articolul nr.: 03 105 00 99

Pentru montaj aparent

Set suport perete MONTUS (120 - 170 mm)

Articolul nr.: 03 071 00 99 sau

Set suport perete MONTUS (150 - 210 mm)

Articolul nr.: 03 077 00 99 sau

Comenzi pisoar

Articolul nr.: 01 196 00 99 sau

Articolul nr.: 01 197 00 99 sau