

Numărul de articol: 01 935 06 99

Baterie lavoar îngropată LINUS W-E-M apă amestecată

Pentru masterbox cu montaj încadrat WBW-E-M. Controlat de senzor infraroșu
Alimentare cu curent exclusă. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de
gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.
Destinat pentru alimentarea cu energie prin sistemul de management al apei
SCHELL SWS sau o unitate centrală de alimentare cu energie.

Conținutul ambalajului


- placă frontală cu fereastră cu senzor infraroșu
 - buton de acționare apă amestecată cu manșon protecție
- cadru de montaj cu sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
- robinet de perete cu regulator de jet (antifurt)
- material de fixare

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - programare prin reflexie cu rază scurtă (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
 - durata de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
 - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
 - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
 - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
 - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
 - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: evacuare alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, Acționare alamă, placă frontală alamă
- Finisaj: evacuare crom, Acționare crom, placă frontală crom
- scurgere: L 170 mm
- Dimensiuni placă frontală: L 188 mm x Î 180 mm x A 12 mm

Caracteristici

- Masă: 1,87 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii necesare

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Doză Masterbox WBW-E-M | Articolul nr.: 01 946 00 99 |
| SWS Server | Articolul nr.: 00 500 00 99 |
| Adaptor alimentare SWS Bus | Articolul nr.: 00 505 00 99 |
| SWS Bus-Extender cablu BE-K | Articolul nr.: 00 501 00 99 |

Accesorii recomandate

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Ventil lavoar OPEN | Articolul nr.: 02 002 06 99 sau |
| Ventil lavoar PUSH OPEN | Articolul nr.: 02 000 06 99 sau |

Alimentare optimă cu curent electric, prin adaptor de rețea colectiv

| | |
|---|-----------------------------|
| Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Articolul nr.: 01 315 00 99 |
| Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Articolul nr.: 01 582 00 99 |
| Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Articolul nr.: 01 583 00 99 |