

Numărul de articol: 00 208 06 99

apă amestecată, ThermoProtect termostat

Declanșare prin sistem electronic tactil CVD, cu proces de închidere automată. Funcționare cu baterie. Cu extensie radio pentru magistrală SWS BE-F VITUS integrată, pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS.

Conținutul ambalajului


- baterie lavoar electronică, cu autoînchidere și montaj aparent
 - 2 clapete de sens (EN 1717: EB)
 - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
 - evacuare pivotantă (blocabilă) cu regulator de jet
 - SWS extensie radio pentru magistrală BE-F VITUS
 - sistem electronic tactil CVD, programabil, cu protecție la apa stropită și pulverizată IP65
 - compartiment baterii 6 V (integrat)
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- 2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - forță de acționare (ușoară/ medie/ puternică)
 - programare manuală (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 950 s)
 - spălare de igienizare (oprit / 1 - 1000 sec., la fiecare 1 - 250 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 250 h)
 - timp de blocare acționare (oprit / 1 - 255 sec., timeout 1 - 2000 min)
- Programare parametri manuală
 - timp de funcționare max. (4 - 120 sec. 10 trepte de program)
 - spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Material: evacuare alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- Țeavă de scurgere: 210 mm
- certificate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

Caracteristici

- Masă: 5,20 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii necesare

SWS Server Articolul nr.: 00 500 00 99

Accesorii recomandate

	Articolul nr.: 23 775 00 99	
Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99	sau
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 000 06 99	sau

o înștiințare

- Parametrizare și prin Single Control SSC.