


Numărul de articol: 00 274 62 99

Baterie lavoar stativă cu senzor CELIS E² HD-K - presiune ridicată apă rece / apă pre- amestecată

Armătură fără contact, controlat de senzori, cu tehnologie inovatoare ToF. Insensibil la materiale reflectorizante, cum ar fi oglinzile, vestele cu vizibilitate ridicată etc. Cu interfață Bluetooth® integrată. Parametrizare, evaluare și documentație prin aplicația SCHELL. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Funcționare cu baterie.



Conținutul ambalajului

- Armătură monocomandă cu senzor Time-of-Flight
 - Cablu de conectare 240 mm, cu conector cu 3 pini, clasa de protecție IP 65
 - Electronică cu senzor Time-of-Flight (ToF) cu ajustarea automată a razei senzorului
 - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
 - Aerator ascuns (antifurt)
 - Ventil electromagnetic axial cu filtru 6 V
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date tehnice

- Programare parametri cu aplicația SCHELL
 - Parametrizare rapidă prin moduri de funcționare prestabilite (economisii energie electrică / economisii apă / confort)
 - Setări individuale în modul expert (raza senzorului, intervalul de măsurare a senzorului, detectarea persoanei, timpul maxim de funcționare, timpul de oprire)
 - Clătire continuă pentru dezinfecție termică, declanșată prin aplicație (3 - 10 min)
 - Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
- curgere: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă
- Finisaj: Brushed Gold (PVD)

Caracteristici

- Masă: 1,53 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

Cablu prelungitor 1.5 m
Cablu prelungitor 3 m
Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru

Articolul nr.: 51 010 00 99 sau
Articolul nr.: 51 023 00 99 sau
Articolul nr.: 05 430 06 99

Ventil lavoar OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN
Extensie baterie CELIS E² / XERIS E²

Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Articolul nr.: 02 000 06 99 sau
Articolul nr.: 01 284 06 99