


Numărul de articol: 02 175 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor MODUS E HD-M - presiune ridicată apă amestecată

Funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică.



### Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu senzor infraroșu
  - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
  - Aerator
  - cablu de racordare 200 mm, cu fișă cu 2 poli, clasă de protecție IP 65
  - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
  - 2 furtunuri de racordare flexibile G 3/8 IG x 450 mm, cu clapetă de sens (RV, DIN EN 1717: EB) și prefiltru
  - Regulator de temperatură cu limitare a apei calde
- adaptor de rețea fișă 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Modul electronic programabil
  - interval rază de acțiune senzor (cca. 2 - 17 cm)
  - spălarede igienizare (oprit / flux continuu 30 sec., 24 h după ultima utilizare)
  - oprire curățenie (oprit / 120 sec.)
- Debit: max. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- Presiune de curgere: 0,5 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (durată scurtă, de ex. pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x G 3/8 IG
- Material: alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certificate: P-IX 29853/IO, WRAS necesar
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 1,77 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii recomandate

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru  
Set perlator LEED 1.3 l  
Ventil lavoar OPEN  
Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 09 414 06 99  
Articolul nr.: 06 558 12 99  
Articolul nr.: 05 430 06 99  
Articolul nr.: 28 931 06 99 sau  
Articolul nr.: 02 002 06 99 sau  
Articolul nr.: 02 000 06 99 sau