

Numărul de articol: 00 202 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor PURIS E HD-K - presiune ridicată apă rece / apă pre-amestecată

Controlat de senzor infraroșu Alimentare cu curent exclusă. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC. Destinat pentru alimentarea cu energie prin sistemul de management al apei SCHELL SWS sau o unitate centrală de alimentare cu energie. Cu evacuare prelungită 140 mm.



### Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu senzor infraroșu
  - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
  - Aerator
  - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
  - cablu de racordare 250 mm, cu conector cu fișă cu 3 poli, clasă de protecție IP 65
  - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
- furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, cu prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - programare prin reflexie cu rază scurtă (oprită / pornită)
  - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
  - durată de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
  - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
  - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
  - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
  - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
  - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
  - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
  - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- S<sub>Durchfluss</sub>: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certificate: P-IX 9523-I
- Clasa de zgomot: I

## Caracteristici

- Masă: 2,43 kg/bucată
- Unități pachet: 1

## Accesorii necesare

SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
Adaptor alimentare SWS Bus	Articolul nr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender cablu BE-K	Articolul nr.: 00 501 00 99

## Accesorii recomandate

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru	Articolul nr.: 05 430 06 99
Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 000 06 99 sau

### Alimentare optimă cu curent electric, prin adaptor de rețea colectiv

Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Articolul nr.: 01 315 00 99 sau  
- 60 Hz

Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 582 00 99 sau

Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, Articolul nr.: 01 583 00 99 sau  
50 - 60 Hz

## o înștiințare

- Articol scos din producție, disponibil în limita stocului
- Nachfolgemodell: PURIS E<sup>2</sup>, Art.Nr. 00 292 06 99