


Numărul de articol: 01 026 06 99

Baterie lavoar stativă cu senzor PURIS E ND-M - presiune scăzută apă amestecată

Controlat de senzor infraroșu Funcționare cu baterie. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC. Pentru rezervor de apă caldă în sistem deschis. Cu evacuare prelungită 140 mm.



Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu senzor infraroșu
 - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
 - Aerator
 - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
 - regulator de temperatură
 - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
 - compartiment baterii 6 V (integrat)
- 4x baterii alcaline AAA de 1,5 V
- 3 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 / 500 mm
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - programare prin reflexie cu rază scurtă (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
 - durată de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
 - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
 - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
 - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
 - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
 - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom

Caracteristici

- Masă: 2,60 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

SSC Bluetooth®-Modul	Articolul nr.: 00 916 00 99	
Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru	Articolul nr.: 05 430 06 99	
Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99	sau
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 000 06 99	sau

o înștiințare

- Armături cu funcționare pe baterie, cu set de dotare ulterioară 00 508 00 99 sau 00 509 00 99, adecvate pentru interconectare cu SWS.
- Articol scos din producție, disponibil în limita stocului