

Numărul de articol: 02 477 06 99

Robinet spălare pisoar SCHELLOMAT Basic, robinet service, DN 15

Execuție integrală din metal, cu buton din alamă. Conform DIN EN 12541.

Conținutul ambalajului


- spălător cu presiune pisoar, cu montaj aparent
 - robinet service
 - Cartuș cu temporizare cu filtru înaintea duzei de egalizare
- conector interior pisoar
- Rozetă glisantă Ø 60 mm
- țeavă de spălare Ø 18 mm x 193 mm

Date tehnice

- Presiune de curgere: 0,8 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- Racord: DN 15 G 1/2 AG
- ieșire: racord interior Ø 43 mm (țeavă de spălare Ø 18 mm)
- Debit purjare: 0,0 - 0,3 l/s
- Debit spălare Reglabil: 1,0 - 6,0 l
- Material: carcasă alamă, piese în contact cu apa alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, plastic
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- Clasa de zgomot: II, la debit 100%

Caracteristici

- Masă: 0,71 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii recomandate

Țeavă alimentare Ø 18 mm, cotită	Articolul nr.: 50 223 06 99	sau
Element îmbinare pisoar	Articolul nr.: 27 820 06 99	
Modul de montaj pisoar MONTUS	Articolul nr.: 03 090 00 99	