

Numărul de articol: 02 478 06 99

Robinet spălare pisoar SCHELLOMAT Basic, DN 16 model Benelux

Execuție integrală din metal, cu buton din alamă. Conform EN 12541.

Conținutul ambalajului

- spălător cu presiune pisoar, cu montaj aparent
 - Cartuș cu temporizare cu filtru înaintea duzei de egalizare
- conector exterior pisoar
- Rozetă glisantă Ø 60 mm
- țeavă de spălare Ø 15 mm x 314 mm, cu întrerupător de conductă

Date tehnice

- Presiune de curgere: 0,8 - 5,0 bar
- Racord: DN 15 G 1/2 AG
- ieșire: țeavă de spălare Ø 15 mm
- Debit purjare: 0,0 - 0,3 l/s
- Debit spălare Reglabil: 1,0 - 6,0 l
- Material: piese în contact cu apa alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, plastic
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clasa de zgomot: II, la debit 100%

Caracteristici

- Masă: 0,84 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii recomandate

Țeavă alimentare Ø 15 mm

Modul de montaj pisoar MONTUS

Articolul nr.: 50 744 06 99

Articolul nr.: 03 090 00 99