Numărul de articol: 01 196 00 99

Conector cu fișă Plug + Play, IP 54.

Conținutul ambalajului

- modul electronic
- ventil electromagnetic cu adaptor
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- sifon pisoar cu senzor LC

Date technice

- Funcționare
  - spălare de igienizare (la fiecare 24 h după ultima spălare)
  - Funcționare automată Stadion (cantitate de spălare redusă la o frecvență ridicată a utilizatorului > 2 utilizatori / 5 min.)
  - Semnal acustic (în caz de baterie slabă)
  - Spălare sifon pt. eliminare miros (la un nivel scăzut al apei)
  - Oprire automată a spălării (în caz de conductă de scurgere înfundată)
- Programare prin conexiune Reed
  - programe de spălare (1l, 2l, spălare hibrid)
  - spălare periodică 5x (fiecare spălare cu 2 min. timp de acțiune)
  - spălare de curățenie 10 sec.
  - oprire curățenie 180 sec.
  - program de diagnoză

Caracteristici

- Masă: 0,60 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Garnitură racordare pisoar DN 15 cu clapetă de sens	Articolul nr.: 03 112 00 99 sau
Garnitură racordare pisoar DN 15	Articolul nr.: 03 105 00 99 sau
	Articolul nr.: 03 089 00 99 sau
	Articolul nr.: 03 075 00 99 sau
Doză montaj îngropată COMPACT II	Articolul nr.: 01 193 00 99 sau

Accesorii recomandate

Articolul nr.: 01 524 00 99

Pentru setare program din exterior, de pe ceramică

Articolul nr.: 01 529 00 99