

Numărul de articol: 01 197 00 99

Conector cu fișă Plug + Play, IP 54.



Conținutul ambalajului

- modul electronic
- ventil electromagnetic cu adaptor
- adaptor de rețea cu montaj încadrat 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- sifon pisoar cu senzor LC

Date tehnice

- Funcționare
 - spălare de igienizare (la fiecare 24 h după ultima spălare)
 - Funcționare automată Stadion (cantitate de spălare redusă la o frecvență ridicată a utilizatorului > 2 utilizatori / 5 min.)
 - Semnal acustic (în caz de baterie slabă)
 - Spălare sifon pt. eliminare miros (la un nivel scăzut al apei)
 - Oprire automată a spălării (în caz de conductă de scurgere înfundată)
- Programare prin conexiune Reed
 - programe de spălare (1l, 2l, spălare hibrid)
 - spălare periodică 5x (fiecare spălare cu 2 min. timp de acțiune)
 - spălare de curățenie 10 sec.
 - oprire curățenie 180 sec.
 - program de diagnoză

Caracteristici

- Masă: 0,63 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Garnitură racordare pisoar DN 15 cu clapetă de sens Articolul nr.: 03 112 00 99 sau

Garnitură racordare pisoar DN 15

Articolul nr.: 03 105 00 99 sau

Articolul nr.: 03 089 00 99 sau

Articolul nr.: 03 075 00 99 sau

Doză montaj îngropată COMPACT II

Articolul nr.: 01 193 00 99 sau

Accesorii recomandate

Articolul nr.: 01 524 00 99

Pentru setare program din exterior, de pe ceramică

Articolul nr.: 01 529 00 99