


Numărul de articol: 02 806 06 99

## Placă comandă pisoar EDITION E

Dispozitiv de spălare fără atingere, cu senzor infraroșu. Pentru spălător cu presiune pisoar, cu montaj încadrat SCHELL COMPACT II. Funcționare cu baterie. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.



### Conținutul ambalajului

- placă frontală cu fereastră cu senzor infraroșu
- Ventil electromagnetic cu filtru 6 V
- cadru de montaj cu sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V

### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
  - programare prin reflexie cu rază scurtă (oprită / pornită)
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - timp de spălare (1 - 15 sec.)
  - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
  - funcționare automată Stadion (oprit / 1 sec. per utilizator), spălare principală după 20 - 60 sec. de la ultima utilizare)
  - spălare sifon pt. eliminare miros (oprit / 1 - 240 h după ultima spălare)
  - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
- Modul electronic programabil
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
  - prespălare (oprit / 1 sec.)
  - funcționare automată Stadion (oprit / 1 sec. per utilizator)
  - spălare sifon pt. eliminare miros (oprit / pornit)
  - timp de spălare (1 - 15 sec.)
- Material: placă frontală plastic
- Finisaj: placă frontală crom
- Dimensiuni placă frontală: L 124 mm x Î 153,5 mm x A 12 mm

### Caracteristici

- Masă: 0,76 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii necesare

Doză montaj îngropată COMPACT II	Articolul nr.: 01 193 00 99	sau
Modul de montaj pisoar MONTUS	Articolul nr.: 03 075 00 99	sau