

Numărul de articol: 01 137 00 99

Robinet spălare WC îngropat COMPACT II ND

Spălător cu presiune silențios, montat încastrat, cu presiune scăzută. Pentru combinare cu toate comenzile/plăcile de acționare WC ND SCHELL. Conform DIN EN 12541. robinet service interior.

Conținutul ambalajului

- Masterbox
 - vană cu șiber pentru conductă (EN 12541)
 - carcasă construcție brută
 - robinet de spălare cu montaj încastrat COMPACT II ND, cu robinet service și dopuri de spălare
- capac montat la nivel
- țevă de spălare reglabilă pe înălțime, cu dop de construcție

Date tehnice

- Presiune de curgere: 0,8 - 2,5 bar
- Racord: DN 25 G 1 AG (dreapta)
- ieșire: țevă de spălare Ø 45 mm
- Debit purjare: 1,4 l/s
- Material: carcasă plastic, conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- certificate: dr, Watermark, WELS

Caracteristici

- Masă: 1,67 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Placă acționare EDITION ND	Articolul nr.: 02 815 06 99	sau
Placă acționare EDITION ND	Articolul nr.: 02 815 15 99	sau
Placă acționare EDITION ND	Articolul nr.: 02 815 28 99	sau
Placă acționare EDITION Eco ND	Articolul nr.: 02 814 06 99	sau
Placă acționare EDITION Eco ND	Articolul nr.: 02 814 15 99	sau
Placă acționare EDITION Eco ND	Articolul nr.: 02 814 28 99	sau
Placă acționare EDITION Eco ND 100	Articolul nr.: 02 824 06 99	sau

