

Numărul de articol: 01 040 00 99

## SWS armatură cu protecție împotriva scurgerilor, fără fir

Robinet cu bilă cu acționare electrică, fără întreținere, pentru oprirea manuală sau automată, controlată în timp a instalației de apă potabilă. Controlabil prin server SWS, via extensie radio pentru magistrală BE-F SWS integrată. Deblocare angrenaje prin buton blocabil.



### Conținutul ambalajului

- robinet de protecție împotriva scurgerilor
  - cablu de racordare 1000 mm, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
  - antrenare electrică
  - unitate de comandă cu extensie radio pentru magistrală BE-F SWS integrată
  - robinet cu bilă

### Date tehnice

- Material: piese în contact cu apa alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Intrare: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- Clasa de protecție: IP54
- Racord: DN 15 G 1/2 IG
- ieșire: DN 15 G 1/2 IG

### Caracteristici

- Masă: 2,20 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### o înștiințare

- Articol scos din producție, disponibil în limita stocului

### instrucțiune de asamblare

- Imaginea prezentată arată situația de montaj.