

ürün numarası: 00 239 06 99

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-E-T Karma su, ThermoProtect termostat

Kızılötesi sensör kumandalı. Pille işletim. SWS su yönetim sistemine ağ kurmak için entegre SWS veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F VITUS dahil.



Teslimat kapsamı

- Kızılötesi sensör sıva üstü lavabo armatürü
 - Pil bölmesi 6 V (entegre)
 - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
 - Akış regülatörlü döndürülebilir çıkış (kilitlenebilir)
 - SWS Veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F VITUS
 - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - 6V ön filtreli selenoid valf
- 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)

Teknik veriler

- SWS/SSC ile ayar seçenekleri
 - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
 - Maks. çalışma süresi (1 - 600 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj (Kapalı / 15 - 600 s)
 - Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
 - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
 - Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)
- Yakın refleks ile ayar seçenekleri
 - Maks. çalışma süresi (4 - 240 s, 12 program kademesi)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
 - Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)
- S_Durchfluss: 5 l/min
- Collection_Root_Attribute_71: 1,0 - 5,0 bar
- Collection_Root_Attribute_71: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Malzeme: Çıkış Piriç, içme suyu yönetmeliğine uygun, Mahfaza Piriç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Yüzey: Krom
- 210 mm
- Sertifikalar: PA-IX 38235/IO, Belgaqua
- null: 0

null

- : 5,10 kg/Adet
- : 1

SWS Server

Makale numarası.: 00 500 00 99

S-Anschlussset mit Vorabsperrung

Makale numarası.: 23 775 00 99

Waschtischablaufgarnitur OPEN Makale numarası.: 02 002 06 99 veya
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN Makale numarası.: 02 000 06 99 veya

Bir uyarı

- Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.