

ürün numarası: 02 809 28 99

## Urinalsteuerung EDITION E

### Vandalizme karşı dayanıklı tasarım

Temassız kızılötesi sensör yıkama tertibatı. SCHELL sıva altı pisuvar basmalı sifon COMPACT II için. Şebeke işletimi. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.



### Teslimat kapsamı

- Kızılötesi sensör pencereli ön panel
- 6V ön filtrelili selenoid valf
- Kızılötesi sensör elektronikli montaj çerçevesi, programlanabilir
- Sıva altı adaptör 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

### Teknik veriler

- SWS/SSC ile ayar seçenekleri
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
  - Deşarj süresi (1 - 15 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
  - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s, son kullanımdan 20 - 60 s sonra ana deşarj)
  - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra her 1 - 240 h)
  - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
- Yakın refleks ile ayar seçenekleri
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
  - Ön deşarj (Kapalı / 1 s)
  - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s)
  - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / Açık)
  - Deşarj süresi (1 - 15 s)
- Malzeme: Ön panel Paslanmaz çelik
- Yüzey: Ön panel Fırçalanmış paslanmaz çelik
- Ön panelin boyutları: 120 mm x 150 mm x 12 mm

### null

- : 0,86 kg/Adet
- : 1

Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II Makale numarası.: 01 193 00 99 veya  
Makale numarası.: 03 075 00 99 veya