


ürün numarası: 00 500 00 99

## SWS Server

Zentrale Rechneinheit zur Errichtung eines Wassermanagement-Systems und Steuerung für die wassersparende Trinkwasserhygiene. Zugriff mittels PC, mobilem Endgerät via Web-App oder Gebäudeleittechnik.

- Vernetzung von bis zu 64 Teilnehmern (z.B. Armaturen) via Kabel oder Funk (Meshwerk).
- Teilnehmer zentral individuell parametrierbar.
- Zentralgesteuerte Stagnationsspülung (gleichzeitig).
  - In festen Intervallen und zu festen Terminen.
  - Bei Über-/Unterschreiten einer Temperatur.
  - Ausgelöst per externem Signal (GLT, Schalter, etc.).



### Teslimat kapsamı

- SWS sunucu
  - Entegre Micro-SD kart

### Teknik veriler

- Programlanabilir parametreler (sunucu SWS)
  - Kullanıcı hakları yönetimi
  - Temizlik durdur
  - Durgunluk deşarjı
  - Termal dezenfeksiyon
- göre onaylandı: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

### null

- : 1,70 kg/Adet
- : 1

SWS Bus-Netzteil	Makale numarası.: 00 505 00 99	
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	Makale numarası.: 00 501 00 99	ve/veya
SWS Bus-Extender Funk BE-F	Makale numarası.: 00 502 00 99	ve/veya

SWS Elektro-Verteilerkasten Makale numarası.: 00 506 00 99

### Empfehlung

#### SMART.SWS

SWS kann mit geringem Aufwand zu einem cloudbasierten System per SMART.SWS erweitert werden und bietet damit höhere Übersichtlichkeit, Effektivität und Wirtschaftlichkeit Ihrer SWS Installation.

#### SMART.SWS bietet folgende Vorteile:

Grafische Auswertung folgender Daten und damit übersichtlicherer SWS Betrieb

- Für jeden die passende Ansicht:
  - Liegenschaft
  - Gebäude
  - Wassermanagement-System
- Stagnationsspülungen
- Thermische Desinfektionen

- Systemmeldungen
- Temperaturverläufe
- Darstellung häufig und selten genutzter Armaturen
- Wassermengen (rechnerisch ermittelt)
- Batterieladezustände
- Fernzugriff auf den SWS Server (separates Kennwort)

**Aus organisatorischen Gründen ist SMART.SWS nur über SCHELL zu beziehen.**

**SCHELL berät Sie gerne.**

#### **montaj talimatı**

- Terminal şeridi ve DIN rayı müşteri tarafı temin edilir.
- Müşteri tarafı DIN rayı 35 mm (EN 60715 uyarınca) montajı için.