

ürün numarası: 00 830 08 99

Duschpaneel LINUS DP-C-T

Karma su, ThermoProtect termostat

Yüksek kaliteli, anodize yüzeye sahip sağlam alüminyum ekstrüde profilden. Otomatik kapanmalı CVD-Touch elektroniği ile tetiklenir. İsteğe bağlı pil veya şebeke işletimi. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir. Döndürülebilir ön kısım sayesinde montaj ve servisi kolay. Arkadan bağlantılar veya üstten siva üstü bağlantılar için uygun. SWS ile termal dezenfeksiyon için entegre selenoid valf.

Teslimat kapsamı


- Elektronik zaman ayarlı siva üstü duş paneli
 - 2 ön filtre
 - CVD-Touch-Elektronik, programlanabilir, su sıçraması ve su jetine karşı koruma IP65
 - Kovanlı termostat için çalıştırma düğmesi, açılabilir / kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38°C
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - ThermoProtect termostat, EN 1111 onaylı, soğuk su ayarında düşüşler için yanma korumalı.
 - 6V Selenoid valf
- Ön kapamalı bağlantı aksesuarları
- Duvar montajı için sabitleme malzemesi

Teknik veriler

- SWS/SSC ile ayar seçenekleri
 - Çalıştırma gücü (hafif / orta / ağır)
 - Manuel programlama (Kapalı / Açık)
 - Maks. çalışma süresi (1 - 950 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 1 - 1000 s, son deşarjdan sonra her 1 - 250 h / her 1 - 250 h)
 - Çalıştırma kilit süresi (Kapalı / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Manuel programlama ile ayar seçenekleri
 - Maks. çalışma süresi (10 - 360 s, 10 program kademesinde, fabrika ayarı 20 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 20 s, her 24 h)
- S_Durchfluss: 9 l/min
- Collection_Root_Attribute_71: 1,0 - 5,0 bar
- Collection_Root_Attribute_71: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C kısa süreli
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Malzeme: Çalıştırma Pirinç, Duş başlığı Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun, Mahfaza Alüminyum, Su yolu Çinko çözünümüne mukavim pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Yüzey: Çalıştırma Krom, Duş başlığı Krom, Mahfaza Alüminyum parlatılmış, anodize
- Boyutlar: 226 mm x 1200 mm x 115 mm
- Sertifikalar: Belgaqua

null

- : 13,66 kg/Adet
- : 1



SWS ile işletimde

SWS Server	Makale numarası.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	Makale numarası.: 00 501 00 ve/veya 99
SWS Bus-Extender Funk BE-F	Makale numarası.: 00 502 00 ve/veya 99
SWS Bus-Netzteil	Makale numarası.: 00 505 00 99

Veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F veya SWS olmadan işletimde

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 315 00 veya 99
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 582 00 veya 99
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 583 00 veya 99
Universal-Batteriefach 6 V	Makale numarası.: 01 557 00 veya 99

Adaptör ile bağlantılı olarak

Universal-Anschlusskabel 5 m	Makale numarası.: 01 570 00 veya 99
Universal-Anschlusskabel 10 m	Makale numarası.: 01 571 00 veya 99

Ablageschale Duschpaneel LINUS	Makale numarası.: 00 809 08 99
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	Makale numarası.: 08 481 06 veya 99
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	Makale numarası.: 08 482 06 veya 99
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm	Makale numarası.: 00 839 08 veya 99
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm	Makale numarası.: 00 840 08 veya 99
Thermostatgriff EasyGrip	Makale numarası.: 29 192 06 99
Probenahmeventil COMFORT Flex	Makale numarası.: 01 823 00 99
SSC Bluetooth®-Modul	Makale numarası.: 00 916 00 99

SWS ve SSC Bluetooth modülü ile bağlantısız olarak

CVD-Schutzfilter	Makale numarası.: 00 906 00 99
------------------	-----------------------------------

SWS sunucusunda termal dezenfeksiyonun manuel kontrolü için

Schlüsselschalter thermische Desinfektion	Makale numarası.: 01 538 00 99
-------------------------------------------	-----------------------------------