

ürün numarası: 02 186 06 99

Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T mit Brausegarnitur Karma su, ThermoProtect termostat

Manuel açık/kapalı çalıştırma.

Teslimat kapsamı

- Aç/kapat sıva üstü duş armatürü
 - açık/kapalı seramik kartuş
 - IsoBody gövde
 - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
 - Çalıştırma düğmesi aç/kapat
- 2 çekvalf (EN 1717: EB)
- 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

- Akış türleri: Soft, Vital, Power
- Maks. işletim sıcaklığı: 65 °C (termal dezenfeksiyon için 80 °C maks. 10 dk./gün)
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Gider: DN 15 G 1/2 AG (alt)
- : 38 - 43 °C
- Malzeme: Mahfaza Piriç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Yüzey: Krom
- 1500 mm
- 900 mm

null

- : 4,30 kg/Adet
- : 1

Durchflussbegrenzer LEED

Makale numarası.: 29 239 00 99

veya

Durchflussbegrenzer BREEAM

Makale numarası.: 29 240 00 99

veya

Bir uyarı

- Termostat bakım çalışmaları için özel olarak 29 242 00 99 gereklidir.

