




ürün numarası: 00 210 06 99

## Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-C-T Karma su, ThermoProtect termostat

Otomatik kapanmalı CVD-Touch elektroniği ile tetiklenir. Pille işletim. SWS su yönetim sistemine ağ kurmak için entegre SWS veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F VITUS dahil.



### Teslimat kapsamı

- Elektronik zaman ayarlı sıva üstü lavabo armatürü
  - Pil bölmesi 6 V (entegre)
  - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
  - CVD-Touch-Elektronik, programlanabilir, su sıçraması ve su jetine karşı koruma IP65
  - Akış regülatörlü döndürülebilir çıkış (kilitlenebilir)
  - SWS Veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F VITUS
  - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
  - 6V ön filtreli selenoid valf
- 4x AA alkali pil 1,5 V
- 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)

### Teknik veriler

- SWS/SSC ile ayar seçenekleri
  - Çalıştırma gücü (hafif / orta / ağır)
  - Manuel programlama (Kapalı / Açık)
  - Maks. çalışma süresi (1 - 950 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 1 - 1000 s, son deşarjdan sonra her 1 - 250 h / her 1 - 250 h)
  - Çalıştırma kilit süresi (Kapalı / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Manuel programlama ile ayar seçenekleri
  - Maks. çalışma süresi (4 - 120 s, 10 program kademesi)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 20 s, her 24 h)
- S\_Durchfluss: 5 l/min
- Collection\_Root\_Attribute\_71: 1,0 - 5,0 bar
- Collection\_Root\_Attribute\_71: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Malzeme: Çıkış Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun, Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Yüzey: Krom
- 330 mm
- Sertifikalar: Belgaqua

### null

- : 5,57 kg/Adet
- : 1

SWS Server

Makale numarası.: 00 500 00 99

S-Anschlussset mit Vorabsperrung

Makale numarası.: 23 775 00 99

Waschtischablaufgarnitur OPEN

Makale numarası.: 02 002 06 99

veya

Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN Makale numarası.: 02 000 06 99 veya

**Bir uyarı**

- Stoklarla sınırlı üretimi durdurulan ürün