

ürün numarası: 10 868 06 99

Tek delikli armatürlerinin soğuk ve sıcak su tarafı bağlantısı ve ek cihaz bağlantısı için.

- Kombi ara musluk
 - 2 COMFORT kol
 - Çekvalf (EN 1717: EB) cihaz bağlantısı çıkışında
 - Boru havalandırıcı (EN 1717: HB) cihaz bağlantısı çıkışında
 - ASAG easy (Kendinden sızdırmaz bağlantı dişi)
 - Gres bölmesi üst parçası
 - Uzun sürme şaft
 - Hortum rakoru
 - Çekme dayanımlı pirinç koni sıkıştırma rakoru, uzunluk dengelemeli
 - Sürme rozet Ø 54 mm
 - Ara musluk
 - COMFORT kol
 - ASAG easy (Kendinden sızdırmaz bağlantı dişi)
 - Uzun sürme şaft
 - Çekme dayanımlı pirinç koni sıkıştırma rakoru, uzunluk dengelemeli
 - Sürme rozet Ø 54 mm
-
- Werkstoff: Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
 - Oberfläche: Krom
 - Bağlantı: DN 15 G 1/2 AG ile ASAG easy
 - Gider: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Hortum rakoru Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
 - EN 1717 uyarınca güvenlik tertibatı: HD
 - : PA-IX 026/IIA, DVGW, ACS, Belgaqua
 - Durchflussklasse: A
 - Werkstoff: Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
 - Oberfläche: Krom
 - Bağlantı: DN 15 G 1/2 AG ile ASAG easy
 - Gider: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
 - : P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS talep edilen
 - Durchflussklasse: A
-
- Gewicht: 0,62 kg/Set
 - Verpackungseinheit: 1

