


ürün numarası: 03 995 03 99

Sonradan montaj için komple armatür. Cephenin ön kenarından 200 mm uzakta donmaya karşı dayanıklı valf siti. Her kapatma işleminde iç boru otomatik zorunlu havalandırılır.



- Donmaya dayanıklı dış armatür
 - Entegre valf siti içeren duvar geçişi
 - Lokma anahtarı üst parçası ve COMFORT tuş panosuna sahip armatür mahfazası
 - Çekvalf
 - Uzun valf mili
- Hortum rakoru
- İzolasyon hortumu
- Montaj tıkaçı
- Kesme mastarları
- Dış duvar için içten vida dişli burulma emniyetli duvar rozeti
- İç duvar için içten vida dişli burulma emniyetli duvar rozeti
- Sabitleme malzemesi

- Werkstoff: Piring, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: mat krom
- Bohrungsdurchmesser: 38 mm
- Bağlantı: DN 15 G 1/2 AG
- Gider: Hortum rakoru Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- EN 1717 uyarınca güvenlik tertibatı: EB
- : P-IX 19319/II

- Gewicht: 1,41 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 8

Yetkisiz su alımına karşı koruma için

Makale numarası.: 48 006 06 99